



YDEEVNE DEKLARATION

2-lags klima fyrretræ



Revision: dop-2lag-stdP-ver1-2017

Ydeevnen for vinduer og døre i produktserien 2-lags klima er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner i dette dokument. Denne ydeevneerklæring udstedes på eneansvar af Sparvinduer Aps

Underskrevet på vegne af Sparvinduer ApS:

Bo Christensen
Direktør

Dato: 5/9-2017

Harmoniseret teknisk specifikation	EN 14351-1:2006 +A1:2010
Byggevaretype	Vinduer
Byggevarereifikation	2-lags klima fyrretræ
Byggevarens tilsigtede anvendelse	Til boliger / erhvervsbygninger
Producent	Sparvinduer ApS
Producent, adresse	Bytoften 8, 5550 Langeskov
Navn og adresse på bemyndiget repræsentant	-
Systemerne for vurdering af kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne	AVCP - System 3
Notificerede Organer:	
Teknologisk Institut, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C, Danmark	NB1235
Har udført: Beregning af termiske egenskaber	
Bestemmelse af sikkerhedsudstyrs bæreevne	
Efter system	System 3, ITC
Rapport id	0108/697218

DEKLARERET YDEEVNE - 2-LAGS CLIMA FYRRETRÆ

Væsentlige egenskaber	Prøvnings- & klassifikation	Ydeevne
Vindlast	EN 12210:2000	NPD
Vandtæthed	EN 1027:2000 / EN 12208:2000	NPD
Sikkerhedsudstyrs bæreevne	EN 14609:2004 / EN 14351-1 +A1:2010 -pkt. 4.8	Bestået
Sikkerhedsudstyrs bæreevne, døre	EN 14609:2004 / EN 14351-1 +A1:2010 -pkt. 4.8	NPD
Akustisk ydeevne	EN ISO 717-1:1997 och EN ISO 717-1/A1:2006	NPD
Termisk transmissionskoeff	EN ISO 10077-2:2003	Uw= 1,37 (W/m2K) Ud= 1,6 (W/m2K) Ud= 0,97 (W/m2K)
Vindue* Dør** Pladedør**		
Lufttæthed	EN 1026:2000 / EN 12207:2000	NPD
Solenergi transmittans, vindue (for ruden alene)	EN 410:2011	Gw = 0,55 (Gg = 0,73)
Strålingsegenskaber, lystransmission	EN 410:2011	LT = 0,81

NPD = no performance determined (Ingen ydeevne fastlagt)

* Vindue - str. 123x148 - EU/CE norm - aktuelle egenskaber kan oplyses på tilbud eller ordrebekræftelse

** Dør - str. 123x218 - EU/CE Norm - aktuelle egenskaber kan oplyses på tilbud eller ordrebekræftelse