



JABS Sokółka S.A  
Lotników Lewoniewskich 1  
16-100 Sokółka  
Poland  
22

DoP ref. Spardksok2022-A3

EN 14351-1:2006 + A2:2016  
NB 1235

Facadevinduer - Type: 3 lags Optima Træ/Alu A

Beregnet til bygninger

Vindlast:	npd
Vandtæthed:	npd
Farlige stoffer:	npd
Sikkerheds udstyrs bæreevne (topvende vinduer):	Bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):	
- 1 fags oplukkeligt vindue på 1230x1480 mm med standard rude:	0,78
Strålingsegenskaber:	
- Standardrudens solenergitransmittans (gg-værdi):	0,53
- Standardrudens lystransmittans (LTg-værdi):	0,74
Lufttæthed:	npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

Facadevinduers aktuelle egenskaber oplyses ved henvendelse til Sparvinduer Aps jvf. EN 14351-1:2006+A2:2016, Tabel E.1 note c.



JABS Sokółka S.A  
Lotników Lewoniewskich 1  
16-100 Sokółka  
Poland  
22

DoP ref. Spardksok2022-A3

EN 14351-1:2006 + A2:2016  
NB 1235

Facadedøre - Type: 3 lags Optima Træ/Alu A

Beregnet til bygninger

Vindlast:	npd
Vandtæthed:	npd
Farlige stoffer:	npd
Sikkerheds udstyrs bæreevne (topvende vinduer):	Bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):	
- Rammedør på 1230x2180 mm:	0,84
- Pladedør på 1230x2180 mm:	
Strålingsegenskaber:	
- Standardrudens solenergitransmittans (gg-værdi):	0,53
- Standardrudens lystransmittans (LTg-værdi):	0,74
Lufttæthed:	npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

\*Facadedøres aktuelle egenskaber oplyses ved henvendelse til Sparvinduer Aps jvf. EN 14351-1:2006+A2:2016, Tabel E.2 note d.

# Ydeevnedeklaration

## 3-lags Optima Træ/Alu A

Ydeevnen for vinduer og døre i produktserien 3-lags Optima Træ/Alu A er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner i dette dokument. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af Sparvinduer

Underskrevet på vegne af Sparvinduer:

**SPARVINDUER**

Rev. DoP Spardksok2022-A3



Bo Christensen  
Direktør

Dato 12/01-2022

Byggevaretype:	Vinduer og døre
Byggevaridentifikation:	Facadevinduer og døre i 3 lags træ-alu
Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):	Beregnet til bygninger
Fabrikantens navn og adresse:	JABS Sokółka S.A, Lotników Lewoniewskich 1 16-100 Sokółka, Poland
Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):	System 3
Harmoniseret standard & Notificeret Organ:	EN 14351-1:2006 A2 -2016 Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del I: Vinduer og yderdøre

Teknologisk Institut, Danmark, NB 1235

har udført

- Beregning af termiske egenskaber
- Bestemmelse af sikkerhedsudstyrs bæreevne

ITC rapport 0108/111392  
Rapport 974926

Deklareret ydeevne

Vindlast:	npd
Vandtæthed:	npd
Farlige stoffer:	npd
Sikkerheds udstyrs bæreevne (topvende vinduer):	Bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):	
- 1 fags oplukkeligt vindue på 1230x1480 mm med standard rude:	0,78
- Rammedør på 1230x2180 mm:	0,84
- Pladedør på 1230x2180 mm:	
Strålingsegenskaber:	
- Standardrudens solenergitransmittans (gg-værdi):	0,53
- Standardrudens lystransmittans (LTg-værdi):	0,74
Lufttæthed:	npd